

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

2131/CPR/936

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

SOUNDINTEGRA 400

BARRIERA DI SICUREZZA E ANTIRUMORE AUTOSTABILE

CLASSE H4b

Avente le prestazioni indicate a pag.2 e le modifiche di prodotto riportate nella/e pagina/e successiva/e

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:

KISAN ESTGEN EUROPE S.R.L.

Via Sforza Caolzio 20, 29014 Castell'Arquato (PC) – ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione:

PAVER COSTRUZIONI S.p.A.

Strada di Cortemaggiore, 25 Piacenza (PC) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma:

EN 1317- 5: 2007+A2:2012; EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica è valutato per assicurare la

Costanza della Prestazione del Prodotto da costruzione.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 23/08/2021 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

N.B. La validità di questo Certificato è applicabile fino all'avvenuta della prima Sorveglianza sul relativo FPC che dovrà avvenire entro 15 giorni prima dell'inizio produzione.

Data di emissione: 23/08/2021

Il Presidente
(Ing. Stefano Calamani)

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

2131/CPR/936

SOUNDINTEGRA 400

**BARRIERA DI SICUREZZA E ANTIRUMORE AUTOSTABILE
CLASSE H4b**

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:

KISAN ESTGEN EUROPE S.R.L.
Via Sforza Caolzio 20, 29014 Castell'Arquato (PC) – ITALY

PRESTAZIONI IN CASO D'URTO:

A) LIVELLO CONTENIMENTO	H4b
B) SEVERITÀ D'URTO	B
C) LARGHEZZA OPERATIVA NORMALIZZATA	W5 (1.7 m)
D) DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0.8 m
E) INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI3 (0.9 m)

DURABILITÀ:	Calcestruzzo, EN 13369:2018; acciaio zincato EN ISO 1461
RESISTENZA ALLA RIMOZIONE NEVE:	NPD
SOSTANZA PERICOLOSA:	NPD
PRESCRIZIONI DI IMPIEGO:	CONFORMITÀ ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T.

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/Relazioni:

AISICO N° 883 (TB 11) del 03/08/2012

AISICO N° 920 (TB 81) del 03/08/2012

AISICO RI/936 del 06/08/2021

Data di emissione: 23/08/2021

Il Presidente
(Ing. Stefano Calamani)

